



# EXPLOR@460

Die neue **Explor@460** ist ein **kompaktes** Point of Sale Terminal im **eleganten Design** und bestens geeignet für den **professionellen** Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen: Boutiquen, Hotels, Restaurants und Geschäften. Der **rahmenlose 15" TFT-** Multi-Touch Flachbett-Bildschirm lässt sich leicht reinigen und schützt gemäß **IP65 Standard** gegen Staub und Spritzwasser. Die **integrierte Konnektivität** zu Peripheriegeräten bietet für den Einzelhandel optimale **Flexibilität**.

Ausgezeichnete Leistung ermöglichen die neue Generation der **Intel® Bay Trail-Plattform** und **Windows® Embedded 8.1 Industry Pro**.



**ELEGANTES UND KOMPAKTES DESIGN**

**GERINGER ENERGIEVERBRAUCH**

**UNTERSTÜTZT ZUSÄTZLICHES 15" DISPLAY  
UND 2x20 ZEICHEN KUNDENDISPLAY**

**VIELE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN FÜR  
PERIPHERIEGERÄTE**

**POS SYSTEM MIT INTEGRIERTEM TFT-LCD TOUCH SCREEN**



Display Neigungswinkel 0°-90°



Vielfältige Anschlussmöglichkeiten



Standfestes, elegantes Design

## TECHNISCHE DATEN

### MOTHERBOARD

<b>Prozessor</b>	Intel® Bay Trail-Mobile/Desktop SoC Prozessor: Celeron® J1900 (4 Kerne, bis zu 2.42 GHz, max. TDP 10 Watt)
<b>Grafik</b>	Intel® HD Graphics
<b>RAM Speicher</b>	4 GB SO-DIMM DDR3L 1067/1333MHz, max. 8GB, 1 Steckplatz
<b>Kühlung</b>	Lüfterlos
<b>Betriebssystem</b>	Windows Embedded POSReady 7, Windows 7 Professional for Embedded Systems, Windows Embedded 8.1 Industry Pro

### DISPLAY

<b>Größe</b>	15" TFT LCD Panel
<b>Helligkeit</b>	250 nit
<b>Auflösung</b>	1024 X 768
<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	LED
<b>Front Panel Typ</b>	Rahmenlos
<b>Neigungswinkel</b>	0°-90°
<b>Touch Screen</b>	10 Punkte Multi Touch, P-CAP Typ

### SPEICHER

<b>Interface</b>	SATA (3.0Gb/S) x 2
<b>HDD / SSD</b>	2.5" SATA HDD 320 GB (optional SSD) 1 mSATA Slot

### SCHNITTSTELLEN

<b>Seriell</b>	4 x RS-232, pin9 mit RI/5V/12V, wählbar über BIOS COM 1/2: RS232, RJ50 COM 3: RS232/422/485, DB9 COM 4: RS232, DB9
<b>USB</b>	4 x USB 2.0 1 x USB 3.0
<b>LAN</b>	1 x Gigabit Ethernet RJ-45, unterstützt Wake on LAN
<b>Kassenschublade</b>	1 x RJ12 (12V / 24V DC)
<b>Audio</b>	Lautsprecher 2 x 2 W
<b>VGA</b>	1 x DB15 optional (ersetzt COM4)
<b>DP / HDMI</b>	1 x Mini Display Port (unterstützt aktive Konverter Kabel zu VGA, DVI, HDMI)
<b>Netzteil</b>	19VDC Input 12VDC 1A Output

### SONSTIGES

<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz / Silber
<b>Material</b>	Kunststoff / Aluminium
<b>Zertifikate</b>	CE / WEEE / RoHS
<b>Abmessungen (BxTxH)</b>	36.5 x 28 x 32.8 cm
<b>Netto- / Bruttogewicht</b>	7.4 kg / 9.4 kg
<b>Betriebstemperatur</b>	0 bis 40°C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 ~ 60°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	20% bis 85% RH

Die angegebene Leistung bezieht sich auf eine angemessene Nutzung des Produkts in optimaler Umgebung.  
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Warenzeichen anerkannt.  
EXPLOR@460 wird vertrieben von Olivetti S.p.A.  
(05/16) - Code: 49489-00