



EXPLOR@460

Die neue **Explor@460** ist ein **kompaktes** Point of Sale Terminal im **eleganten Design** und bestens geeignet für den **professionellen** Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen: Boutiquen, Hotels, Restaurants und Geschäften. Der **rahmenlose 15" TFT-** Multi-Touch Flachbett-Bildschirm lässt sich leicht reinigen und schützt gemäß **IP65 Standard** gegen Staub und Spritzwasser. Die **integrierte Konnektivität** zu Peripheriegeräten bietet für den Einzelhandel optimale **Flexibilität**.

Ausgezeichnete Leistung ermöglichen die neue Generation der **Intel® Bay Trail-Plattform** und **Windows® Embedded 8.1 Industry Pro**.



ELEGANTES UND KOMPAKTES DESIGN

GERINGER ENERGIEVERBRAUCH

**UNTERSTÜTZT ZUSÄTZLICHES 15" DISPLAY
UND 2x20 ZEICHEN KUNDENDISPLAY**

**VIELE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN FÜR
PERIPHERIEGERÄTE**

POS SYSTEM MIT INTEGRIERTEM TFT-LCD TOUCH SCREEN



Display Neigungswinkel 0°-90°



Vielfältige Anschlussmöglichkeiten



Standfestes, elegantes Design

TECHNISCHE DATEN

MOTHERBOARD

Prozessor	Intel® Bay Trail-Mobile/Desktop SoC Prozessor: Celeron® J1900 (4 Kerne, bis zu 2.42 GHz, max. TDP 10 Watt)
Grafik	Intel® HD Graphics
RAM Speicher	4 GB SO-DIMM DDR3L 1067/1333MHz, max. 8GB, 1 Steckplatz
Kühlung	Lüfterlos
Betriebssystem	Windows Embedded POSReady 7, Windows 7 Professional for Embedded Systems, Windows Embedded 8.1 Industry Pro

DISPLAY

Größe	15" TFT LCD Panel
Helligkeit	250 nit
Auflösung	1024 X 768
Hintergrundbeleuchtung	LED
Front Panel Typ	Rahmenlos
Neigungswinkel	0°-90°
Touch Screen	10 Punkte Multi Touch, P-CAP Typ

SPEICHER

Interface	SATA (3.0Gb/S) x 2
HDD / SSD	2.5" SATA HDD 320 GB (optional SSD) 1 mSATA Slot

SCHNITTSTELLEN

Seriell	4 x RS-232, pin9 mit RI/5V/12V, wählbar über BIOS COM 1/2: RS232, RJ50 COM 3: RS232/422/485, DB9 COM 4: RS232, DB9
USB	4 x USB 2.0 1 x USB 3.0
LAN	1 x Gigabit Ethernet RJ-45, unterstützt Wake on LAN
Kassenschublade	1 x RJ12 (12V / 24V DC)
Audio	Lautsprecher 2 x 2 W
VGA	1 x DB15 optional (ersetzt COM4)
DP / HDMI	1 x Mini Display Port (unterstützt aktive Konverter Kabel zu VGA, DVI, HDMI)
Netzteil	19VDC Input 12VDC 1A Output

SONSTIGES

Gehäusefarbe	Schwarz / Silber
Material	Kunststoff / Aluminium
Zertifikate	CE / WEEE / RoHS
Abmessungen (BxTxH)	36.5 x 28 x 32.8 cm
Netto- / Bruttogewicht	7.4 kg / 9.4 kg
Betriebstemperatur	0 bis 40°C
Lagertemperatur	-20 ~ 60°C
Luftfeuchtigkeit	20% bis 85% RH

Die angegebene Leistung bezieht sich auf eine angemessene Nutzung des Produkts in optimaler Umgebung.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Warenzeichen anerkannt.
EXPLOR@460 wird vertrieben von Olivetti S.p.A.
(05/16) - Code: 49489-00